Harte Grundbacken mit T-Nut und Spitzverzahnung 90°

Lieferung einschließlich Nutensteine und Zylinderschrauben DIN 912-12.9
Type: STB-G

Hard base jaws with T-slot and fine serration 90°

Delivery includes T-Nuts and screws DIN 912-12.9
Type: STB-G



für SCHUNK- und SMW/AUTOBLOK-Handspannfutter mit gerader Keilstangenverzahnung

for SCHUNK- and SMW/AUTOBLOK-Manual chucks with straight wedge bar serration

SCHUNK	SMW / AUTOBLOK	SCHUNK-Type	Ident-Nr. *Id.-No.*	Verzahnung *Serration*	N	B	B_1	H	L	Satz *Set* kg
ROTA-G 200	HG 200; HG-N 210	STB-G 200-1	160 655	1/16" x 90°	17	22	45	56	85	3.0
ROTA-G 250	HG 250; HG-N 260	STB-G 250-2	160 657	1/16" x 90°	21	26	50	68	104	5.2
ROTA-G 315	HG 315; HG-N 315	STB-G 315-2	160 659	1/16" x 90°	21	32	50	72	115	7.5
ROTA-G 400	HG 400; HG-N 400	STB-G 400-2	160 661	3/32" x 90°	25.5	32	60	74	125	8.4
ROTA-G 500	HG 500-630; HG-N 500-630	STB-G 500-2	160 663	3/32" x 90°	25.5	45	64	82	160	16.2

Harte Grundbacken mit T-Nut und Spitzverzahnung 90°

Lieferung einschließlich Nutensteine und Zylinderschrauben DIN 912-12.9
Type: STB

Hard base jaws with T-slot and fine serration 90°

Delivery includes T-Nuts and screws DIN 912-12.9
Type: STB



für SCHUNK-, FORKARDT, RÖHM und SMW/AUTOBLOK-Handspannfutter mit schräger Keilstangenverzahnung

for SCHUNK-, FORKARDT, RÖHM and SMW/AUTOBLOK-Manual chucks with angled wedge bar serration

SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW / AUTOBLOK	SCHUNK-Type	Ident-Nr. *Id.-No.*	Verzahnung *Serration*	N	B	B_1	H	L	Satz *Set* kg
ROTA-S 200; ROTA-S plus 200	F 200; F+ 200	DURO 200	HG-F 210	STB 200	156 099	1/16" x 90°	17	22	45	61	80	3.4
ROTA-S 250; ROTA-S plus 250	F 250; F+ 250	DURO 250	HG-F 260	STB 250-1	156 100	1/16" x 90°	17	26	45	65	110	4.9
				STB 250-2	156 101	1/16" x 90°	21	26	54	70	110	5.2
ROTA-S 315; ROTA-S plus 315	F 315; F+ 315	DURO 315	HG-F 315	STB 315-2	156 103	1/16" x 90°	21	32	54	75	125	9.3
ROTA-S 400-500; ROTA-S plus 400-500	F 400-500 L; F+ 400-500 L	DURO 400-500	HG-F 400-500	STB 400-2	156 105	3/32" x 90°	25.5	45	64	82	160	12.2
				STB 400-1	156 104	1/16" x 90°	21	45	54	80	160	12.0

Vorteile der STB-Backen:
Jetzt können Sie schnell, sicher und kostensenkend auf Keilstangen-Handspannfuttern weiche Aufsatzbacken mit Spitzverzahnung für Kraftspannfutter ausdrehen. Sie erhöhen mit SCHUNK STB-Backen die Wirtschaftlichkeit teurer NC-Drehmaschinen und Automaten.

Advantages of the STB-Base Jaws:
Now you can turn out soft top jaws with serration on manually operated quick-change power chucks fast, safe and at minimal cost. With SCHUNK STB jaws you will increase the efficiency of expensive NC-lathes and automatic machines.

Harte Grundbacken
mit Nut und Spitzverzahnung 1/16" x 90°

Lieferung einschließlich Führungsleiste und Zylinderschrauben DIN 912-12.9
Type: STN

Hard base jaws
with slot and fine serration 1/16" x 90°

Delivery includes guidance strip and screws DIN 912-12.9
Type: STN



für SCHUNK-, RÖHM- und SMW/AUTOBLOK-Futter mit gerader Keilstangenverzahnung

for SCHUNK-, RÖHM- and SMW/AUTOBLOK-Chucks with straight wedge bar serration

SCHUNK	RÖHM	SMW / AUTOBLOK	SCHUNK-Type	Ident-Nr. *Id.-No.*	Verzahnung *Serration*	N	B	B_1	H	L	G	a + b[1]	Satz *Set* kg
ROTA-G 250; ROTA NCW 265; ROTA THW 250; ROTA THW plus 260; THW 250-265-R	DURO-NCES 250 gerade/*straight*	HG 250; HG-N 260; KNCS 250-260; KNCS-N 260; RMG 250	STN 250-5	160 600	1/16" x 90°	17	26	40	46	86	M 12	10 + 22 M 12 x 35	2.6
			STN 250-6	160 601	1/16" x 90°	21	26	45	50	110	M 16	13 + 28 M 16 x 35	4.0
ROTA-G 315; ROTA NCW 315; ROTA THW 315-400; ROTA THW plus 315; THW 315-R	DURO-NCES 315-400 gerade/*straight*	HG 315; HG-N -315; KNCS 315; KNCS-N 315	STN 315-6	160 603	1/16" x 90°	21	32	45	55	110	M 16	13 + 28 M 16 x 35	4.5

1) Lochabstand b = 3 x, gesamt 4 Gewindebohrungen

1) Distance b = 3 x, total of 4 threaded bores

mit Nut und Spitzverzahnung 1.5 mm x 60°

Lieferung einschließlich Führungsleiste und Zylinderschrauben DIN 912-12.9
Type: STNJ

with slot and fine serration 1.5 mm x 60°

Delivery includes guidance strip and screws DIN 912-12.9
Type: STNJ

SCHUNK	RÖHM	SMW / AUTOBLOK	SCHUNK-Type	Ident-Nr. *Id.-No.*	Verzahnung *Serration*	N	B	B_1	H	L	G	a + b[1]	Satz *Set* kg
ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; THW 210-R	DURO-NCES 215 gerade/*straight*	HG 200; HG-N 210; KNCS 200-210; KNCS-N 210-225; KNSP 200; RMG 200	STNJ 200-5	160 650	1.5 x 60°	14	22	40	47	95	M 12	10 + 25 M 12 x 35	2.6
ROTA-G 250; ROTA NCW 265; ROTA THW 250; ROTA THW plus 260; THW 250-265-R	DURO-NCES 250 gerade/*straight*	HG 250; HG-N 260; KNCS 250-260; KNCS-N 260; RMG 250	STNJ 250-5	160 651	1.5 x 60°	16	26	40	47	110	M 12	10 + 30 M 12 x 35	2.9
ROTA-G 315-400; ROTA NCW 315; ROTA THW 315-400; ROTA THW plus 315-400; THW 315-400-R	DURO-NCES 315-400 gerade/*straight*	HG 315-400; HG-N-315-400; KNCS 315-400; KNCS-N 315-400	STNJ 315-5	160 652	1.5 x 60°	18	32	50	54	120	M 14	15 + 30 M 14 x 45	4.9
			STNJ 315-6	160 665	1.5 x 60°	21	32	50	57	125	M 16	17.5 + 30 M 16 x 45	4.9

1) Lochabstand b = 3 x, gesamt 4 Gewindebohrungen

1) Distance b = 3 x, total of 4 threaded bores

Harte Grundbacken
mit Nut und Spitzverzahnung 1/16″ x 90°

Lieferung einschließlich Führungsleiste und Zylinderschrauben DIN 912-12.9
Type: STN

Hard base jaws
with slot and fine serration 1/16″ x 90°

Delivery includes guidance strip and screws DIN 912-12.9
Type: STN



für SCHUNK-, FORKARDT-, RÖHM und SMW/AUTOBLOK-Handspannfutter mit schräger Keilstangenverzahnung

for SCHUNK-, FORKARDT-, RÖHM- and SMW/AUTOBLOK-Manual chucks with angled wedge bar serration

SCHUNK	FORKARDT	RÖHM	SMW/ AUTOBLOK	SCHUNK-Type	Ident-Nr. *Id.-No.*	Verzahnung *Serration*	N	B	B_1	H	L	G	a + b[1)]	Satz *Set* kg
ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; THW 250-265-F	F 250; F+ 250; FNC 250-315; KTNC/KTNCV 250-315; UNC 250-315	DURO 250; DURO-NC 250; DURO-NCE 250-315; DURO-NCES 250 schräg/*angled*	HG-F 260	STN 250-4	160 501	1/16" x 90°	21	26	45	50	110	M 16	13 + 28 M 16 x 35	4.2
ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; THW 315-400-F	F 315; F+ 315; FNC 400; KTNC 360-400; KTNCV 400; UNC 400	DURO 315; DURO-NC 315; DURO-NCE 400; DURO-NCES 315 schräg/*angled*	HG-F 315	STN 315-4	160 503	1/16" x 90°	21	32	45	55	110	M 16	13 + 28 M 16 x 35	4.5

1) Lochabstand b = 3 x, gesamt 4 Gewindebohrungen

1) Distance b = 3 x, total of 4 threaded bores

Harte Grundbacken mit T-Nut und Spitzverzahnung 90° und 60°

BREITE GRUNDBACKEN-VERSION

Lieferung einschließlich Nutensteine und Zylinderschrauben DIN 912-12.9
Typen: EWB-TS und EWB-TSJ

Hard base jaws with T-slot and fine serration 90° and 60°

WIDE BASE JAW VERSION

Delivery includes T-Nuts and screws DIN 912-12.9
Types: EWB-TS and EWB-TSJ



für SCHUNK Keilstangen-Schnellwechselfutter mit gerader Keilstangenverzahnung

for SCHUNK Quick-Jaw-Change Chucks with straight wedge bar serration

FUTTERTYPE *CHUCK TYPE*	SCHUNK-Type	Ident-Nr. *Id.-No.*	Verzahnung *Serration*	N	B_1	B_2	H	L	Satz *Set* kg
ROTA THWB 210	EWB-TS 210	160 730	1/16" x 90°	17	45	–	46	89	3.6
	EWB-TSJ 210	160 740	1.5 mm x 60°	14	45	–	46	89	3.3
ROTA THWB 265	EWB-TS 265	160 731	1/16" x 90°	21	45	–	56	110	5.4
	EWB-TSJ 265	160 741	1.5 mm x 60°	16	45	–	53.5	110	5.3
ROTA THWB 315	EWB-TS 315	160 732	1/16" x 90°	21	50	–	60	132	6.0
	EWB-TSJ 315-21	160 744	1.5 mm x 60°	21	50	–	60	132	6.0
	EWB-TSJ 315-18	160 742	1.5 mm x 60°	18	50	–	60	132	7.6
ROTA THWB 400	EWB-TS 400	160 733	3/32" x 90°	25.5	50	62	72	148	12.0
	EWB-TSJ 400	160 743	1.5 mm x 60°	24/22[1)]	50	62	77	148	11.0
ROTA THWB 500	EWB-TS 500	160 734	3/32" x 90°	25.5	62	75	90	160	12.0
	EWB-TSJ 500	160 745	1.5 mm x 60°	24/22[1)]	62	75	95	160	12.0
	EWB-TSJ 500-25	160 747	3 mm x 60°	25	62	75	95	160	12.0

1) Lieferung mit abgesetzten Nutensteinen von 24 mm auf 22 mm

1) Including stepped Jaw-Nuts slot 24 mm to 22 mm

Harte Grundbacken mit Kreuzversatz »metrischer Standard«

BREITE GRUNDBACKEN-VERSION

mit Backenanschluss für SFA-Aufsatzbacken,
inkl. Befestigungsschrauben
Type: EWB-MT

Hard base jaws with tongue and groove »metric Standard«

WIDE BASE JAW VERSION

with jaw mounting for all types of SFA top jaws,
incl. jaw mounting bolts
Type: EWB-MT



für SCHUNK Keilstangen-Schnellwechselfutter mit gerader Keilstangenverzahnung

for SCHUNK Quick-Jaw-Change Chucks with straight wedge bar serration

FUTTERTYPE *CHUCK TYPE*	SCHUNK-Type	Ident-Nr. *Id.-No.*	B	H	L	N	S	b	G	Satz *Set* kg
ROTA THWB 210	EWB-MT 210	160 790	45	32	85	20	10	40	M 8	2.1
ROTA THWB 265	EWB-MT 265	160 791	45	37	104	20	12	40	M 12	3.2
ROTA THWB 315	EWB-MT 315	160 792	50	43	115	26	12	54	M 12	4.5
ROTA THWB 400	EWB-MT 400	160 793	50	51	125	30	18	60	M 16	6.1
ROTA THWB 500	EWB-MT 500	160 794	62	60	160	30	18	60	M 16	10.7
ROTA THWB 630	EWB-MT 630	160 795	75	65	203	40	24	82	M 20	18.5

Harte Grundbacken mit Kreuzversatz »American Standard«

BREITE GRUNDBACKEN-VERSION

mit Backenaufnahme für sämtliche Aufsatzbacken
mit amerikanischem Kreuzversatz,
ohne Befestigungsschrauben
Type: EWB-TG

Hard base jaws with tongue and groove »American Standard«

WIDE BASE JAW VERSION

with jaw mounting for all types of top jaws
with American tongue and groove,
without jaw mounting bolts
Type: EWB-TG



für SCHUNK Keilstangen-Schnellwechselfutter mit gerader Keilstangenverzahnung

for SCHUNK Quick-Jaw-Change Chucks with straight wedge bar serration

FUTTERTYPE *CHUCK TYPE*	SCHUNK-Type[1)]	Ident-Nr. *Id.-No.*	B	H	L	N	S	b	G (inch)	Satz *Set* kg
ROTA THWB 210	EWB-TG 210	160 700	45	30	86	12.67	7.9	44.5	1/2"	2.1
ROTA THWB 265	EWB-TG 265	160 701	45	42	106	19.02	12.7	54.0	5/8"	3.7
ROTA THWB 315	EWB-TG 315	160 702	50	43	120	19.02	12.7	63.5	5/8"	4.5
ROTA THWB 400	EWB-TG 400	160 703	50	43	146	19.02	12.7	76.2	3/4"	5.6
ROTA THWB 500	EWB-TG 500	160 704	62	59	168	19.02	12.7	76.2	3/4"	10.5
ROTA THWB 630	EWB-TG 630	160 705	75	57	203	19.02	12.7	76.2	3/4"	15.4

1) Passende Aufsatzbacken finden Sie auf Seite 175

1) Suitable top jaws available on page 175